



921

**IDROPELLENTE SILOSSANICO A SOLVENTE**

Cod. 7 11172000

<b>Descrizione</b>	Protettivo a solvente, idrorepellente per supporti minerali a vista.
<b>Caratteristiche</b>	Ottima azione protettiva idrorepellente del supporto, non forma pellicola e non altera l'aspetto della superficie trattata. Lascia inalterata la naturale traspirabilità del supporto. Non è un fissativo. L'effetto idrofobizzante contribuisce ad ostacolare la formazione di muffe e muschi, impedendo il ristagno di acqua di superficie.
<b>Impieghi</b>	Per esterno ed interno. Ideale per mattoni, intonaci, pietre naturali tenere (per esempio tufo), e /o resistenti calcaree (per esempio travertino) a vista, calcestruzzo. Adatto per la protezione delle finiture minerali e a base calce. Si applica sino ad assorbimento completo.
<b>Composizione</b>	A base di resine silossaniche in soluzione.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	0,82 ± 0,02 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	10 ± 2 s a 20°C con tazza DIN 4.
<b>Volume solido</b>	6% ± 0,2%.
<b>Applicazione</b>	A pennello.
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso. Per pulizia Diluente n° 127 per sintetici.
<b>Resa</b>	6 - 10 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del supporto.
<b>Essiccazione</b>	1 - 2 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Colore</b>	Incolore.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed efflorescenze saline.</li> <li>2. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.</li> <li>3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti applicando Murisani Cleaner.</li> <li>4. La resa dipende dall'assorbimento del supporto. È consigliabile applicare almeno due mani anche bagnato su bagnato</li> <li>5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>6. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Protettivo a solvente, idrorepellente per supporti minerali a vista: a base di resine silossaniche in soluzione. Per supporti minerali a vista posti all'esterno e all'interno e finiture minerali. Peso specifico: 0,82 ± 0,02 Kg/L Resa: 6 - 10 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del supporto.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"