



**CHROMIDIN 24 RE**  
**ANTICORROSIVO A RAPIDA ESSICCAZIONE**

Cod. 7 75327099

<b>Descrizione</b>	Pittura anticorrosiva sintetica, a rapida essiccazione.
<b>Caratteristiche</b>	Ottima copertura ed adesione al supporto. Buona dilatazione del film. Protezione anticorrosiva elevata.
<b>Impieghi</b>	Per interno ed esterno per strutture metalliche in genere. Ideale per tutti i manufatti di carpenteria leggera. Sovraverniciabile anche con prodotti di finitura alla nitro, clorocaucciù e poliuretanic.
<b>Composizione</b>	A base di resine alchidiche a rapida essiccazione, cariche selezionate e pigmenti inibitori di corrosione.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	1,60 ± 0,02 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	90 ± 20 s a 20°C con tazza DIN 4.
<b>Volume solido</b>	48% ± 2%.
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo, spruzzo.
<b>Diluizione</b>	5 - 10% con diluente 127 per sintetici.
<b>Resa</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /L
<b>Essiccazione</b>	Fuori polvere: 15 min a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	Minimo: 3 h a 20 °C e 65% U.R.
<b>Colore</b>	Grigio.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.</li> <li>2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.</li> <li>3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Pittura anticorrosiva sintetica, a rapida essiccazione: a base di resine alchidiche a rapida essiccazione, cariche selezionate e pigmenti inibitori di corrosione. Sovraverniciabile con smalti sintetici, nitro, clorocaucciù, poliuretanic. Peso specifico: 1,60 ± 0,02 Kg/L Resa: 10 - 12 m <sup>2</sup> /L per mano.	

*Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"*

*"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"*