



**CHROMIGRUND Z 66**  
**ANCORANTE PER LAMIERA ZINCATA**

Cod. 7 75420066

<b>Descrizione</b>	Fondo ancorante monocomponente per lamiera zincata con buon potere anticorrosivo.
<b>Caratteristiche</b>	Buone proprietà anticorrosive e di ancoraggio su supporti difficili come lamiera zincata. Di facile applicazione e con buona elasticità del film.
<b>Impieghi</b>	All'esterno e all'interno. Su lamiere zincate a caldo o mediante trattamenti alvanici. Sovrapplicabile con smalti sintetici.
<b>Composizione</b>	A base di resine sintetiche clorurate e fosfati di zinco.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	1,40 ± 0,02 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	200 ± 10 s a 20°C con tazza DIN 4.
<b>Volume solido</b>	49% ± 2%.
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo, spruzzo.
<b>Diluizione</b>	5% - 10% la prima mano con diluente 127 per sintetici.
<b>Resa</b>	10 - 12 m <sup>2</sup> /L
<b>Essiccazione</b>	Fuori polvere: 2 - 4 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	24 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Colore</b>	Giallo ocre.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I supporti devono essere opportunamente preparati, esenti da ruggine, spazzolati, sgrassati e puliti.</li> <li>2. La resa dipende dalla irregolarità e rugosità del supporto.</li> <li>3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li> <li>5. Non diluire con acqua regia.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Fondo ancorante monocomponente per lamiera zincata con buon potere anticorrosivo. a base di resine sintetiche clorurate e fosfati di zinco. Sovrapplicabile con smalti sintetici. Peso specifico: 1,40 ± 0,02 Kg/L Resa: 10 - 12 m <sup>2</sup> /L	

*Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"*

*"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"*