## SISTEMA A CAPPOTTO PER ESTERNI







## Affidati alla soluzione migliore



## **VANTAGGI**

- ✓ Requisiti CAM
- ✓ Isolamento termico
- ✓ Isolamento acustico
- ✓ Massa superficiale
- ✓ Alta traspirabilità
- √ Velocità di posa
- ✓ Resistenza meccanica
- ✓ Lunga durata nel tempo
- ✓ Immediata reperibilità del materiale
- ✓ Ottimo rapporto costi/benefici

















Per saperne di più, contattaci

**2366 230 88 77** 

Distribuito in esclusiva da:




PRODUZIONE PRODOTTI PER L'ISOLAMENTO ACUSTICO, ELEMENTI FRESATI IN CARTONGESSO, PANNELLI GESSO 3D, PANNELLI PER TETTI VENTILATI.

CENTRO DISTRIBUZIONE SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI, SISTEMI IN CARTONGESSO, SISTEMI VERNICIANTI, RIFINITURE PER INTERNI.

sede operativa e produttiva: Via A.Volta, 15 loc. S.Antonio 84098 PONTECAGNANO SA
Tel. 089 381 974 fax 089 381 974 – mobile: 366 230 88 77 - www.plastibit.com e mail: info@plastibit.com

## Controparete esterna











PROFILI MONTANTI E GUIDE ALUZINK : sezione 50/75/100mm spessore 8/10



Squadra in acciaio per ancoraggio profilo/parete



ISOVER ARENA 32 Conducibilità termica ( $\lambda$  = 0,032 W/mK) Reazione al fuoco: A1 . Spessore 45/70/95mm



Tessuto idrorepellente traspirante tipo Tyvek®



GYPROC GLASROC Lastra per esterno di spessore 13mm



GLASROC SKIM GRIGIO Rasante



RETE IN FIBRA DI VETRO DA 160 GR



PLURIFOND W (ATTIVA-BOERO)

Fondo pigmentato per rivestimenti acrilici e acrilsilossanici



**ACRILAT** (ATTIVA BOERO) Intonachino acrilico antialga

<u>alternativa</u>

SILAT (ATTIVA BOERO)



Intonachino silossanico antialga