



LE FANTASIE CLASSICHE
PITTURA TRASPARENTE DECORATIVA

Cod. 7 11160000

Descrizione	Finitura acrilica trasparente, decorativa.
Caratteristiche	Conferisce al supporto un aspetto satinato. Il film semicoprente per contrasto con il colore di fondo origina effetti cromaticamente mossi e differenti, in relazione alla metodologia applicativa utilizzata.
Impieghi	All'interno su pareti o altri supporti opportunamente preparati, dove si richiede alla pittura applicata la soluzione di particolari esigenze di arredamento. Il metodo di applicazione ed il tipo di attrezzo usato permettono di ottenere innumerevoli finiture.
Composizione	A base resine acriliche in emulsione acquosa e opacizzanti selezionati.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,05 ± 0,02 Kg/L a 20°C
Viscosità	10000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F5 V10).
Volume solido	25% ± 1%.
Applicazione	A pennello, spugna, straccio, tampone, guanto.
Diluizione	30 - 40% al massimo con acqua a secondo del metodo applicativo.
Resa	10 - 15 m ² /L per mano e dipendente dall'assorbimento del supporto.
Essiccazione	3 - 4 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	In caso di supporti friabili o incoerenti applicare una mano di Fissamuro Ambientesano. Per la preparazione della parete si consiglia la pittura Lax e procedere con l'applicazione delle Fantasie Classiche nell'effetto scelto.
Colore	Incolore, riferimenti tinte cartella " Le Fantasie Classiche".
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. La resa varia secondo il metodo applicativo, il tipo di attrezzi usati, il supporto. 2. Il prodotto ha un tempo di essiccazione lungo per facilitare la lavorazione, tuttavia per evitare giunte o sovrapplicazioni si consiglia di non interrompere il lavoro a metà parete. 3. la metodologia applicativa e la tipologia del supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti. 4. Non applicare mai ad una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 5. Per lo stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
Finitura acrilica trasparente, decorativa: a base di resine in emulsione acquosa e opacizzanti selezionati.	
Peso specifico: 1,05 ± 0,02 Kg/L	
Resa: 10 - 15 m ² /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"