



LE FANTASIE FIORENTINE

PITTURA DECORATIVA

Cod. 7 11162000

Descrizione	Finitura decorativa, di aspetto opaco/satinato.
Caratteristiche	Consente di ottenere particolari effetti decorativi grazie alla presenza di speciali "floculi" che creano un effetto movimentato ed a rilievo.
Impieghi	All'interno su pareti opportunamente preparate. Particolarmente indicata per dare pregio ad ambienti importanti e professionali. Variando la tecnica applicativa si possono ottenere effetti più o meno mossi.
Composizione	A base resine acriliche in emulsione acquosa con speciali floculi.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,01 ± 0,05 Kg/L a 20°C
Viscosità	10000 ± 1000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
Volume solido	11% ± 1%.
Applicazione	Pennello a setole lunghe e spatola in plastica.
Diluizione	Pronto all'uso.
Resa	6 - 8 m ² /L per mano e dipendente dall'assorbimento del supporto.
Essiccazione	2 - 4 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Per la preparazione del supporto applicare se necessario una mano di Fissamuro Ambientesano ed a seguire una mano di Isola e Copre. Applicare con un pennello a setole lunghe le Fantasie Fiorentine con pennellate incrociate sino ad ottenere una distribuzione uniforme. Dopo circa 15 - 30 minuti a seconda della temperatura e del tipo di finitura che si vuole ottenere, con una spatola apposta, lisciare o schiacciare la parte in rilievo, con movimenti incrociati a seconda dell'effetto desiderato. È possibile applicare Fantasie Fiorentine anche su idropitture e pitture al quarzo.
Colore	Incolore, riferimenti tinte cartella "Le Fantasie Fiorentine".
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. La resa varia secondo il metodo applicativo ed il supporto. 2. Per evitare giunte o sovrapplicazioni si consiglia di non interrompere il lavoro a metà parete. 3. La metodologia applicativa e la tipologia del supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti. 4. Non applicare mai ad una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 5. Per lo stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
Finitura decorativa, di aspetto opaco/satinato: a base di resine acriliche in emulsione acquosa con speciali floculi. Peso specifico: 1,01 ± 0,05 Kg/L a 20°C Resa: 6 - 8 m ² /L per mano.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"