



LE FANTASIE ORIENTALI
PITTURA DECORATIVA A EFFETTO SETA

Cod. 7111630..

| | |
|---|--|
| Descrizione | Finitura decorativa per interno con riflessi luminescenti. |
| Caratteristiche | L'effetto decorativo ottenuto richiama nei riflessi luminescenti la morbidezza e preziosità della seta. Pittura traspirante e lavabile, resistente a macchie difficili come cibo, vino, bevande ed altre purchè rimosse dopo poche ore. A seconda della tecnica applicativa scelta è possibile creare una molteplicità di effetti decorativi. |
| Impieghi | Su qualsiasi tipo di supporto nuovo o già trattato, intonaco civile, cemento, cartongesso e legno opportunamente preparati. Non è necessario rimuoverlo perché ricopribile con qualsiasi idropittura. |
| Composizione | A base resine sintetiche in emulsione acquosa e pigmenti metallici. |
| CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE | |
| Peso specifico | 1,07 ± 0,02 Kg/L a 20° C |
| Viscosità | 14000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6V10). |
| Applicazione | A pennello, rullo, spatola, tampone, straccio. |
| Diluizione | Pronto all'uso. |
| Resa | 7 - 8 m ² /L per mano, in funzione dal supporto e dell'effetto decorativo. |
| Essiccazione | 2 - 4 h a 20°C e 65% U.R. |
| Cicli applicativi | <p>Applicare 2 mani di prodotto a intervalli di 2 ore, con pennello o rullo a pelo corto. Trascorse ca. 4 ore applicare la 3 mano secondo la tecnica necessaria ad ottenere l'effetto decorativo scelto. Applicare il prodotto in abbondanza per facilitare la lavorazione mantenendo bagnata la superficie. Alcuni esempi di effetti ottenibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Effetto Cielo: sul prodotto bagnato premere con un tampone con leggera pressione e movimenti rotatori. ■ Effetto Lamé: sul prodotto bagnato con la spatola specifica effettuare delle spatolate lunghe dall'alto verso il basso. Variando tecnica applicativa e tinte è possibile creare numerosi effetti decorativi. |
| Colore | Oro, rame e riferimenti tinte cartella " Le Fantasie Orientali". |
| Avvertenze | <ol style="list-style-type: none"> 1. La resa varia secondo il metodo applicativo, il tipo di attrezzi usati, il supporto. 2. La metodologia applicativa e la tipologia del supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti. 3. Non applicare mai ad una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 4. Per lo stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo. |
| Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi. | |
| <p>Finitura decorativa per interno con riflessi luminescenti: a base di resine sintetiche in emulsione acquosa e pigmenti metallici. Peso specifico: 1,07 ± 0,02 Kg/L Resa: 7 - 8 m²/L per mano.</p> | |

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA