



LE FANTASIE VENEZIANE

FINITURA DECORATIVA AD EFFETTO SPATOLATO PER INTERNI

Cod. 7 11317030

Descrizione	Pasta rasante fine, autolucidante a base grassello di calce per la decorazione e la protezione di superfici interne.
Caratteristiche	Eccellente traspirabilità, applicabile su tutte le superfici purchè esenti da umidità di risalita capillare. Facile applicazione e lavorabilità.
Impieghi	Su intonaco civile e vari supporti murali adeguatamente preparati.
Composizione	A base di grassello di calce lungamente stagionato, resine sintetiche in emulsione, pigmenti e cariche selezionate, additivi.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,52 ± 0,02 Kg/L a 20°C
Viscosità	Pasta.
Applicazione	Il prodotto va mescolato prima dell'utilizzo. Il prodotto si stende a due mani intervallate da 4 - 6 ore con frattone inox applicando con movimenti circolari. Per ottenere la finitura liscia e traslucida, la seconda mano va lamata e compattata con la lama del frattone inox dopo circa 30 - 50 minuti a seconda delle condizioni ambientali. In alternativa per piccole superfici o per effetti particolari, è consigliato l'uso delle spatole inox. È opportuno umidificare con nebulizzatore il supporto prima dell'applicazione del prodotto, specie durante la stagione calda. Per ottenere una superficie ancora più lucida e idrorepellente applicare a 24 h dall'ultima mano un tampone intriso con cera d'api e a cera asciutta lucidare con panno di lana.
Diluizione	Pronto all'uso.
Resa	5 - 7 m ² /L
Essiccazione	3 - 5 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	4 - 6 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Su supporti in buone condizioni applicare una mano di Fissamuro Ambientesano. Su scagliola, cartongesso, gesso e supporti molto lisci, applicare una mano di Isola e Copre.
Colore	Bianco e riferimenti tinte cartella "Le Fantasie Veneziane"
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed efflorescenze saline. 2. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane. 3. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti applicando Murisani Cleaner. 4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
<p>Pasta rasante fine, autolucidante a base di grassello di calce, pigmenti, cariche inorganiche di qualità per la decorazione e protezione di superfici interne. Peso specifico: 1,52 ± 0,02 Kg/L a 20°C Resa: 5 - 7 m²/L per mano.</p>	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"