



**AMBIENTESANO FISSAMURO**  
**ISOLANTE ACRILICO ALL'ACQUA AD ALTA PENETRAZIONE**

Cod. 7 11330000

<b>Descrizione</b>	Fissativo ad acqua, praticamente esente da composti organici volatili, ad elevatissima penetrazione.
<b>Caratteristiche</b>	Forte potere penetrante specialmente su supporti compatti e microporosi. Migliora la coesione ed uniforma gli assorbimenti del supporto migliorando l'adesione del film della pittura in seguito applicata. Consolida vecchie pitture sfarinanti, non crea pellicola superficiale, spesso fonte di problemi durante la successiva applicazione di pittura.
<b>Impieghi</b>	Per interno ed esterno, su qualsiasi intonaco, rustico, civile, gesso, calcestruzzo, cemento, premiscelati, fibrocemento, stucco a gesso, scagliola.
<b>Composizione</b>	A base di resine acriliche in emulsione.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	1,00 ± 0,02 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	12 ± 2 s a 20°C con tazza DIN 4.
<b>Volume solido</b>	10% ± 2%
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo.
<b>Diluizione</b>	30 - 50% con acqua su supporti molto assorbenti. 50 - 100% su supporti con assorbimento normale.
<b>Resa</b>	8 - 12 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del supporto.
<b>Essiccazione</b>	3 - 4 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	6 - 8 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Colore</b>	Incolore.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I supporti devono essere sani e coerenti, esenti da macchie di umidità ed efflorescenze saline.</li> <li>2. La resa del prodotto dipende dalla porosità e dal grado di finitura del supporto.</li> <li>3. In presenza di intonaci o rasanti freschi, attendere che siano asciutti e stagionati per almeno quattro settimane.</li> <li>4. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner.</li> <li>5. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>6. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Fissativo all'acqua ad elevatissima penetrazione: a base di microemulsione acrilica a forte penetrazione, isolante e consolidante per interno ed esterno. Peso specifico: 1,00 ± 0,02 Kg/L a 20°C Resa: 8 - 12 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del supporto.	

*Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"*

*"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"*