



LAX IL COPRITUTTO OPACO

PITTURA / SMALTO OPACA

Cod. 7 11660030

Descrizione	Pittura acrilica opaca antipolvere e smacchiabile.
Caratteristiche	Straordinaria copertura ed adesione anche su supporti difficili. Ottima adesione e durata, eccezionale lavabilità.
Impieghi	Per interno, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, masonite, cartongesso, carta da parati, ecc., previo trattamento con apposito fissativo.
Composizione	A base resine acriliche in emulsione.
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE	
Peso specifico	1,40 ± 0,02 Kg/L a 20°C
Viscosità	14000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
Volume solido	34% ± 2%
Permeabilità al vapore	Alta. UNI EN ISO 7783-2
Resistenza al lavaggio	Ottima. UNI 10795 > 5000 cicli Gardner. UNI 10560
Resistenza agli alcali	Resistente agli alcali. UNI 10795
Presa di sporco	Bassa. UNI 10792
Applicazione	A pennello, rullo.
Diluizione	3% - 5% con acqua potabile.
Resa	10 - 12 m ² /L per mano.
Essiccazione	2 - 3 h a 20°C e 65% U.R.
Sovrapplicazione	6 h a 20°C e 65% U.R.
Cicli applicativi	Applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium prima delle mani di finitura.
Colore	Bianco e basi tintometriche.
Avvertenze	<ol style="list-style-type: none"> 1. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento. 2. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa. 3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.
Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.	
Pittura acrilica opaca antipolvere e smacchiabile: a base di resine acriliche in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse. Peso specifico: 1,40 ± 0,02 Kg/L a 20°C Resa: 10 - 12 m ² /L per mano.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

"Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"