



## LIGNOTEX IMPREGNANTE PER LEGNO

Cod. 7 11090010 - 7 11100...

<b>Descrizione</b>	Impregnante per legno.
<b>Caratteristiche</b>	A forte penetrazione, protegge il legno in profondità ed in superficie dai raggi U.V. e dalla formazione di muffe e funghi. Non sfogliante. Esalta le venature del legno anche su legni poco pregiati.
<b>Impieghi</b>	All'esterno e all'interno per il trattamento di fondo, la protezione e la colorazione del legno nuovo o già trattato con vecchi impregnanti.
<b>Composizione</b>	A base di resine sintetiche in soluzione con pigmenti trasparenti ed additivi fungicidi ed antimuffa.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	0,90 ± 0,03 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	45 ± 2 s a 20°C con tazza ISO 2431.
<b>Volume solido</b>	13,5% ± 0,5%
<b>Permeabilità al vapore</b>	Alta. <b>UNI EN ISO 7783-2</b>
<b>Applicazione</b>	A pennello, straccio, spruzzo, immersione.
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso.
<b>Resa</b>	10 - 13 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione dell'assorbimento del legno.
<b>Essiccazione</b>	Fuori polvere: 30 min - 1 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	12 - 24 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Cicli applicativi</b>	Applicare una o più mani di impregnante. Se necessario ricoprire con vernice Ingham Clark o Keller Lack 61.
<b>Colore</b>	Incolore e riferimenti tinte cartella. Incolore base tintometrica.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mescolare con cura con una spatola prima e durante l'applicazione. Una non perfetta miscelazione può determinare diversità di tinta a lavoro finito.</li> <li>2. La versione incolore non è idonea da sola alla protezione all'esterno. È però consigliata per uniformare gli assorbimenti e per schiarire le tinte.</li> <li>3. Applicare su legno nuovo, pulito, sgrassato e carteggiato, con umidità non superiore al 17%.</li> <li>4. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>5. Per lo stoccaggio: conservare in luogo fresco ed asciutto.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Vernice impregnante a penetrazione per legno: a base di resine sintetiche in soluzione, pigmenti e additivi fungicidi protettivi per il legno. Per applicazione all'interno e all'esterno. Mano di fondo per cicli a vernice. Peso specifico: 0,90 ± 0,03 Kg/L a 20°C Resa: 10 - 13 m <sup>2</sup> /L per mano in relazione all'assorbimento del legno.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

\*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"