



## SPECIFICO CARTONGESSO

IDROPITTURA AD ALTE PRESTAZIONI PER CARTONGESSO

Cod. 7 11150030

<b>Descrizione</b>	Pittura specifica uniformante per cartongesso.
<b>Caratteristiche</b>	Prodotto di finitura caratterizzato da facile applicazione, eccellente copertura e punto di bianco. Ottimo potere mascherante per giunture e stuccature, ottima resistenza al lavaggio.
<b>Impieghi</b>	Per interno; specifico per cartongesso, gesso e scagliola. Su qualsiasi tipo di intonaco, masonite, carta da parati.
<b>Composizione</b>	A base di copolimeri sintetici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse.
<b>CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE</b>	
<b>Peso specifico</b>	1,50 ± 0,05 Kg/L a 20°C
<b>Viscosità</b>	18000 ± 2000 cP a 20°C con Brookfield RVT (F6 V10).
<b>Resistenza al lavaggio</b>	Ottima resistenza al lavaggio. <b>UNI 10795.</b> > 5000 cicli Gardner. <b>UNI 10560.</b>
<b>Permeabilità al vapore</b>	Alta. <b>UNI EN ISO 7783-2.</b>
<b>Resistenza agli alcali</b>	Resistente agli alcali. <b>UNI 10795.</b>
<b>Applicazione</b>	A pennello, rullo.
<b>Diluizione</b>	Pronto all'uso; se necessario diluire con acqua potabile massimo 10%.
<b>Resa</b>	6 - 7 m <sup>2</sup> /L dipendente dall'assorbimento del supporto.
<b>Essiccazione</b>	2 - 3 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Sovrapplicazione</b>	6 h a 20°C e 65% U.R.
<b>Cicli applicativi</b>	Una sola mano di prodotto, correttamente applicata, è sufficiente nella maggiore parte dei casi. In caso di supporti sfarinanti applicare una mano di Fissamuro Ambientesano o Medium. Per supporti particolarmente assorbenti, applicare una prima mano di Specifico Cartongesso diluita al 30% con acqua.
<b>Colore</b>	Bianco.
<b>Avvertenze</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. I supporti devono essere sani, coerenti, esenti da macchie di umidità. Preparare con cura usando idoneo fissativo, soprattutto in caso di elevato assorbimento.</li> <li>2. Se presenti alghe o muffe sul supporto, eliminare gli inquinanti con Murisani Cleaner ed additivare il prodotto con Murisani Additivo Antimuffa.</li> <li>3. Non applicare con una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C.</li> <li>4. Per lo stoccaggio: conservare in luogo asciutto e preservare dal gelo.</li> </ol>
<b>Riferimenti da inserire nei capitolati di appalto e preventivi.</b>	
Pittura per interno: a base copolimeri sintetici in emulsione acquosa, pigmenti resistenti alla luce e cariche finemente disperse. Peso specifico: 1,50 ± 0,05 Kg/L a 20°C Resa: 6 - 7 m <sup>2</sup> /L per mano.	

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - schede tecniche"

\*Ai sensi del D. lgs. n° 161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo SpA"