



| | |
|------------------------|--|
| DESCRIZIONE | Finitura decorativa, satinata ad effetto policromatico. |
| CARATTERISTICHE | Consente di personalizzare i più svariati ambienti quali abitazioni private, negozi, saloni, uffici, locali pubblici, etc. Con il variare della tecnica applicativa, è possibile ottenere molteplici effetti e grazie al suo aspetto aiuta a mascherare eventuali piccole imperfezioni del supporto. |
| IMPIEGHI | All'interno su pareti in muratura o cartongesso opportunamente preparate con ABSTRACT FONDO. |
| COMPOSIZIONE | A base di resine acriliche in emulsione acquosa. |

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE ED APPLICATIVE TIPICHE:

| | |
|-----------------------------|--|
| PESO SPECIFICO | 1.00 ± 0.15 kg/L a 20°C. |
| VISCOSITÀ | Pasta tixotropica. |
| APPLICAZIONE | Spalter, spatola in plastica. |
| DILUIZIONE IN VOLUME | Pronto all'uso. |
| RESA | 8-10 m ² /L, per mano, a secondo dell'assorbimento del supporto e del metodo applicativo. |
| ESSICCAZIONE | Al tatto circa 1 h, completa 18-24 h a 20°C e 65% U.R. |
| CICLI APPLICATIVI | Per la preparazione del supporto, applicare se necessario una mano di Fissamuro Ambientesano ed a seguire una mano di ABSTRACT FONDO. EFFETTO GOFFRATO: applicare con lo spalter pennellate brevi ed incrociate, su una superficie di 1-2 m ² . Successivamente ripassare la superficie con spalter scarico per ottenere un disegno a rilievo. EFFETTO LISCIO: applicare con lo spalter, con poco prodotto, pennellate brevi ed incrociate, su una superficie di 1-2 m ² . Successivamente dopo circa 15-30 minuti a seconda della temperatura (comunque a prodotto non essiccato), ripassare con una spatola morbida in plastica la superficie, lisciando e schiacciando delicatamente a secondo dell'effetto desiderato. |
| COLORE | Neutro, riferimenti tinte cartella VILLAGE. |
| AVVERTENZE | 1. Dopo l'aggiunta del colorante agitare il prodotto manualmente o con agitatore a bassa velocità. Non utilizzare agitatori ad alta velocità. 2. Per evitare giunte o sovrapplicazioni si consiglia di non interrompere il lavoro a metà parete. 3. La metodologia applicativa e la tipologia del supporto, possono dare origine ad effetti cromatici differenti. 4. Non applicare mai ad una temperatura ambiente e del supporto inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C. 5. Per lo stoccaggio: conservare il prodotto in luogo asciutto e preservare dal gelo. |

RIFERIMENTI DA INSERIRE NEI CAPITOLATI PER APPALTI E PREVENTIVI:

Finitura decorativa, satinata ad effetto policromatico a base di resine acriliche in emulsione acquosa.

Peso specifico: 1.00 ± 0.15 kg/L a 20°C.

Resa: 8-10 m²/L per mano.

Per le norme di riferimento consultare la "Legenda - Schede Tecniche".

"Ai sensi del D. Lgs. n°161/06 i valori COV espressi sulle confezioni si riferiscono alle diluizioni e ai diluenti specificati e ai prodotti tinteggiati secondo le formulazioni indicate da Boero Bartolomeo S.p.A."